



Le modèle SRS4 s'inspire de la série AXS développé par Middle Atlantic. Cette mini baie est disponible de 8 à 20 U maximum et permet une intégration aisée dans différentes configurations (mur, meuble...) tout en permettant une excellente accessibilité pour les maintenances éventuelles.

Les mini racks SRS4 intègrent un système de rails coulissant avec butée et donc ne nécessitent pas l'utilisation de supports additionnels.

La profondeur utile est de 463 mm, la profondeur hors tout étant de 473 mm.

Les hauteurs disponibles en Unités rack (1 U = 44,5 mm) allant de 8 à 20 U.

Un support de câbles arrières optionnel est disponible : référence SRCC.

La baie technique SRS4 pourra supporter jusqu'à 115 Kg de charge (si répartition des poids respectée).

Pour compléter le montage de cette baie technique, les étagères universelles de la série U ou les modèles "customisés" RSH pourront être utilisés. Il en va de même pour l'ensemble des faces de bouchages, supports câbles arrières, supports medias ou encore vis de fixation.



---

## SPÉCIFICATIONS :

### SRS4-8

8 U - 19" - 463 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 403 x 489 x 473 mm

Si utilisation SRCC, profondeur 550 mm

**SRS4-9**

9 U - 19" - 463 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 448 x 489 x 473 mm

Si utilisation SRCC, profondeur 550 mm

**SRS4-10**

10 U - 19" - 463 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 492 x 489 x 473 mm

Si utilisation SRCC, profondeur 550 mm

**SRS4-11**

11 U - 19" - 463 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 537 x 489 x 473 mm

Si utilisation SRCC, profondeur 550 mm

**SRS4-12**

12 U - 19" - 463 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 581 x 489 x 473 mm

Si utilisation SRCC, profondeur 550 mm

**SRS4-13**

13 U - 19" - 463 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 626 x 489 x 473 mm

Si utilisation SRCC, profondeur 550 mm

**SRS4-14**

14 U - 19" - 463 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 670 x 489 x 473 mm

Si utilisation SRCC, profondeur 550 mm

**SRS4-15**

15 U - 19" - 463 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 715 x 489 x 473 mm

Si utilisation SRCC, profondeur 550 mm

**SRS4-16**

16 U - 19" - 463 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 759 x 489 x 473 mm

Si utilisation SRCC, profondeur 550 mm

**SRS4-17**

17 U - 19" - 463 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 803 x 489 x 473 mm

Si utilisation SRCC, profondeur 550 mm

**SRS4-18**

18 U - 19" - 463 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 848 x 489 x 473 mm

Si utilisation SRCC, profondeur 550 mm

**SRS4-19**

19 U - 19" - 463 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 892 x 489 x 473 mm

Si utilisation SRCC, profondeur 550 mm

**SRS4-20**

20 U - 19" - 463 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 937 x 489 x 473 mm

Si utilisation SRCC, profondeur 550 mm

# SRS4-18 | SRS Serie

Mini Rack Technique 19" extractible, 18U, Profondeur 463mm, 115kg

