



Le modèle AXS-xx-26 développé par Middle Atlantic permet une intégration aisée dans différentes configurations (mur, meuble...) tout en permettant une excellente accessibilité pour les maintenances éventuelles.

Les racks AXS-xx-26 pourront être positionnés au niveau du sol ou à une hauteur plus élevée, Middle Atlantic mettant à disposition 3 interfaces de support des rails de maintenance (TRACK 25 ou 50) allant de 90 mm à 1016 mm (TS310, TS1022 ou TS1640).

La profondeur est de 660 mm, les hauteurs disponibles en Unités rack (1 U = 44,5 mm) allant de 15 à 43 U.

Le support de câbles arrières permet une extension de 1270 mm.

La baie technique AXS-26 pourra supporter jusqu'à 300 Kg de charge (si répartition des poids respectée).

Pour compléter le montage de cette baie technique, les étagères universelles de la série U ou les modèles "customisés" RSH pourront être utilisées. Il en va de même pour l'ensemble des faces de bouchages, supports câbles arrières, supports medias ou encore vis de fixation.



SPÉCIFICATIONS :

AXS-15-26

15 U - 19" - 660 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 786 x 489 x 724 mm

AXS-16-26

16 U - 19" - 660 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 830 x 489 x 724 mm

AXS-17-26

17 U - 19" - 660 mm de profondeur
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 875 x 489 x 724 mm

AXS-18-26
18 U - 19" - 660 mm de profondeur
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 919 x 489 x 724 mm

AXS-19-26
19 U - 19" - 660 mm de profondeur
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 964 x 489 x 724 mm

AXS-20-26
20 U - 19" - 660 mm de profondeur
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1008 x 489 x 724 mm

AXS-21-26
21 U - 19" - 660 mm de profondeur
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1053 x 489 x 724 mm

AXS-22-26
22 U - 19" - 660 mm de profondeur
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1097 x 489 x 724 mm

AXS-23-26
23 U - 19" - 660 mm de profondeur
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1141 x 489 x 724 mm

AXS-24-26
24 U - 19" - 660 mm de profondeur
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1186 x 489 x 724 mm

AXS-25-26
25 U - 19" - 660 mm de profondeur
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1230 x 489 x 724 mm

AXS-26-26
26 U - 19" - 660 mm de profondeur
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1275 x 489 x 724 mm

AXS-27-26
27 U - 19" - 660 mm de profondeur
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1319 x 489 x 724 mm

AXS-28-26
28 U - 19" - 660 mm de profondeur
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1368 x 489 x 724 mm

AXS-29-26
29 U - 19" - 660 mm de profondeur
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1408 x 489 x 724 mm

AXS-30-26
30 U - 19" - 660 mm de profondeur
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1402 x 489 x 724 mm

AXS-31-26
31 U - 19" - 660 mm de profondeur
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1472 x 489 x 724 mm

AXS-32-26
32 U - 19" - 660 mm de profondeur
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1542 x 489 x 724 mm

AXS-33-26
33 U - 19" - 660 mm de profondeur
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1586 x 489 x 724 mm

AXS-34-26
34 U - 19" - 660 mm de profondeur
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1630 x 489 x 724 mm

AXS-35-26

35 U - 19" - 660 mm de profondeur
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1675 x 489 x 724 mm

AXS-36-26
36 U - 19" - 660 mm de profondeur
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1719 x 489 x 724 mm

AXS-37-26
37 U - 19" - 660 mm de profondeur
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1764 x 489 x 724 mm

AXS-38-26
38 U - 19" - 660 mm de profondeur
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1808 x 489 x 724 mm

AXS-39-26
39 U - 19" - 660 mm de profondeur
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1853 x 489 x 724 mm

AXS-40-26
40 U - 19" - 660 mm de profondeur
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1897 x 489 x 724 mm

AXS-41-26
41 U - 19" - 660 mm de profondeur
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1942 x 489 x 724 mm

AXS-42-26
42 U - 19" - 660 mm de profondeur
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1986 x 489 x 724 mm

AXS-43-26
43 U - 19" - 660 mm de profondeur
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 2030 x 489 x 724 mm

