



Le modèle AXS-xx-26 développé par Middle Atlantic permet une intégration aisée dans différentes configurations (mur, meuble...) tout en permettant une excellente accessibilité pour les maintenances éventuelles.

Les racks AXS-xx-26 pourront être positionnés au niveau du sol ou à une hauteur plus élevée, Middle Atlantic mettant à disposition 3 interfaces de support des rails de maintenance (TRACK 25 ou 50) allant de 90 mm à 1016 mm (TS310, TS1022 ou TS1640).

La profondeur est de 660 mm, les hauteurs disponibles en Unités rack (1 U = 44,5 mm) allant de 15 à 43 U.

Le support de câbles arrières permet une extension de 1270 mm.

La baie technique AXS-26 pourra supporter jusqu'à 300 Kg de charge (si répartition des poids respectée).

Pour compléter le montage de cette baie technique, les étagères universelles de la série U ou les modèles "customisés" RSH pourront être utilisées. Il en va de même pour l'ensemble des faces de bouchages, supports câbles arrières, supports medias ou encore vis de fixation.



## SPÉCIFICATIONS :

### AXS-15-26

15 U - 19" - 660 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 786 x 489 x 724 mm

### AXS-16-26

16 U - 19" - 660 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 830 x 489 x 724 mm

### AXS-17-26

17 U - 19" - 660 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 875 x 489 x 724 mm

**AXS-18-26**  
18 U - 19" - 660 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 919 x 489 x 724 mm

**AXS-19-26**  
19 U - 19" - 660 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 964 x 489 x 724 mm

**AXS-20-26**  
20 U - 19" - 660 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1008 x 489 x 724 mm

**AXS-21-26**  
21 U - 19" - 660 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1053 x 489 x 724 mm

**AXS-22-26**  
22 U - 19" - 660 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1097 x 489 x 724 mm

**AXS-23-26**  
23 U - 19" - 660 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1141 x 489 x 724 mm

**AXS-24-26**  
24 U - 19" - 660 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1186 x 489 x 724 mm

**AXS-25-26**  
25 U - 19" - 660 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1230 x 489 x 724 mm

**AXS-26-26**  
26 U - 19" - 660 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1275 x 489 x 724 mm

**AXS-27-26**  
27 U - 19" - 660 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1319 x 489 x 724 mm

**AXS-28-26**  
28 U - 19" - 660 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1368 x 489 x 724 mm

**AXS-29-26**  
29 U - 19" - 660 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1408 x 489 x 724 mm

**AXS-30-26**  
30 U - 19" - 660 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1402 x 489 x 724 mm

**AXS-31-26**  
31 U - 19" - 660 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1472 x 489 x 724 mm

**AXS-32-26**  
32 U - 19" - 660 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1542 x 489 x 724 mm

**AXS-33-26**  
33 U - 19" - 660 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1586 x 489 x 724 mm

**AXS-34-26**  
34 U - 19" - 660 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1630 x 489 x 724 mm

**AXS-35-26**

35 U - 19" - 660 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1675 x 489 x 724 mm

**AXS-36-26**  
36 U - 19" - 660 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1719 x 489 x 724 mm

**AXS-37-26**  
37 U - 19" - 660 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1764 x 489 x 724 mm

**AXS-38-26**  
38 U - 19" - 660 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1808 x 489 x 724 mm

**AXS-39-26**  
39 U - 19" - 660 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1853 x 489 x 724 mm

**AXS-40-26**  
40 U - 19" - 660 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1897 x 489 x 724 mm

**AXS-41-26**  
41 U - 19" - 660 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1942 x 489 x 724 mm

**AXS-42-26**  
42 U - 19" - 660 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1986 x 489 x 724 mm

**AXS-43-26**  
43 U - 19" - 660 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 2030 x 489 x 724 mm

