



Le modèle AXS développé par Middle Atlantic permet une intégration aisée dans différentes configurations (mur, meuble...) tout en permettant une excellente accessibilité pour les maintenances éventuelles.

Les racks AXS pourront être positionnés au niveau du sol ou à une hauteur plus élevée, Middle Atlantic mettant à disposition 3 interfaces de support des rails de maintenance (TRACK 25 ou TRACK 50) allant de 90 mm à 1016 mm (TS310, TS1022 ou TS1640).

La profondeur utile est de 508 mm, les hauteurs disponibles en Unités rack (1 U = 44,5 mm) allant de 15 à 43 U.

Le support de câbles arrières permet une extension de 1220 mm.

La baie technique AXS pourra supporter jusqu'à 300 Kg de charge (si répartition des poids respectée).

Pour compléter le montage de cette baie technique, les étagères universelles de la série U ou les modèles "customisés" RSH pourront être utilisés. Il en va de même pour l'ensemble des faces de bouchages, supports câbles arrières, supports medias ou encore vis de fixation.



## SPÉCIFICATIONS :

### AXS-15

15 U - 19" - 508 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 786 x 489 x 571 mm

### AXS-16

16 U - 19" - 508 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 830 x 489 x 571 mm

### AXS-17

17 U - 19" - 508 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 875 x 489 x 571 mm

**AXS-18**  
18 U - 19" - 508 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 919 x 489 x 571 mm

**AXS-19**  
19 U - 19" - 508 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 964 x 489 x 571 mm

**AXS-20**  
20 U - 19" - 508 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1008 x 489 x 571 mm

**AXS-21**  
21 U - 19" - 508 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1053 x 489 x 571 mm

**AXS-22**  
22 U - 19" - 508 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1097 x 489 x 571 mm

**AXS-23**  
23 U - 19" - 508 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1141 x 489 x 571 mm

**AXS-24**  
24 U - 19" - 508 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1186 x 489 x 571 mm

**AXS-25**  
25 U - 19" - 508 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1230 x 489 x 571 mm

**AXS-26**  
26 U - 19" - 508 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1275 x 489 x 571 mm

**AXS-27**  
27 U - 19" - 508 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1319 x 489 x 571 mm

**AXS-28**  
28 U - 19" - 508 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1368 x 489 x 571 mm

**AXS-29**  
29 U - 19" - 508 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1408 x 489 x 571 mm

**AXS-30**  
30 U - 19" - 508 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1402 x 489 x 571 mm

**AXS-31**  
31 U - 19" - 508 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1472 x 489 x 571 mm

**AXS-32**  
32 U - 19" - 508 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1542 x 489 x 571 mm

**AXS-33**  
33 U - 19" - 508 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1586 x 489 x 571 mm

**AXS-34**  
34 U - 19" - 508 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1630 x 489 x 571 mm

**AXS-35**

35 U - 19" - 508 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1675 x 489 x 571 mm

**AXS-36**  
36 U - 19" - 508 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1719 x 489 x 571 mm

**AXS-37**  
37 U - 19" - 508 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1764 x 489 x 571 mm

**AXS-38**  
38 U - 19" - 508 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1808 x 489 x 571 mm

**AXS-39**  
39 U - 19" - 508 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1853 x 489 x 571 mm

**AXS-40**  
40 U - 19" - 508 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1897 x 489 x 571 mm

**AXS-41**  
41 U - 19" - 508 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1942 x 489 x 571 mm

**AXS-42**  
42 U - 19" - 508 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1986 x 489 x 571 mm

**AXS-43**  
43 U - 19" - 508 mm de profondeur  
Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 2030 x 489 x 571 mm

