



Le modèle SRSR2 reprend le principe des mini baies amovibles développé par Middle Atlantic en y ajoutant une fonction rotative rendant les interventions de maintenance plus aisées.

Comme les baies amovibles, le modèle pivotant permet une intégration aisée dans différentes configurations (mur, meuble...).

Les mini racks SRSR2-xx intègrent un système de rails coulissant avec butée et donc ne nécessitent pas l'utilisation de supports additionnels.

La profondeur utile est de 483 mm, la profondeur hors tout étant de 489 mm.

Il est recommandé conserver une réserve de 40 mm en arrière de rack pour les câbles

Les hauteurs disponibles en Unités rack (1 U = 44,5 mm) allant de 12 à 24 U.

La baie technique SRSR2 pourra supporter jusqu'à 60 Kg de charge (si répartition des poids respectée).

Pour compléter le montage de cette baie technique, les étagères universelles de la série U ou les modèles "customisés" RSH pourront être utilisées. Il en va de même pour l'ensemble des faces de bouchages, supports câbles arrières, supports medias ou encore vis de fixation.



SPÉCIFICATIONS :

SRSR2-12
12 U - 19" - 426 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 608 x 489 x 480 mm

SRSR2-13

13 U - 19" - 426 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 653 x 489 x 480 mm

SRSR2-14

14 U - 19" - 426 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 697 x 489 x 480 mm

SRSR2-15

15 U - 19" - 426 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 742 x 489 x 480 mm

SRSR2-16

16 U - 19" - 426 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 786 x 489 x 480 mm

SRSR2-17

17 U - 19" - 426 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 831 x 489 x 480 mm

SRSR2-18

18 U - 19" - 426 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 875 x 489 x 480 mm

SRSR2-19

19 U - 19" - 426 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 920 x 489 x 480 mm

SRSR2-20

20 U - 19" - 426 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 964 x 489 x 480 mm

SRSR2-21

21 U - 19" - 426 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1008 x 489 x 480 mm

SRSR2-22

22 U - 19" - 426 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1053 x 489 x 480 mm

SRSR2-23

23 U - 19" - 426 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1097 x 489 x 480 mm

SRSR2-24

24 U - 19" - 426 mm de profondeur

Dimensions hors tout avec support câbles à l'arrière (HxLxP) : 1142 x 489 x 480 mm

