



Les racks techniques de la série ERK sont destinés à des installations où les charges sont importantes. Ils peuvent recevoir 1000 Kg.

Ils sont disponibles en six hauteurs différentes d'unités rack (1 U = 44,5 mm) et en deux profondeurs : 470 mm ou 600 mm. La largeur utile (celle dans laquelle les appareils seront installés) correspond au standard professionnel 19", soit 482,6 mm.

Les hauteurs disponibles sont : 18U - 21U - 27U - 35U - 40U - 44U

Voir dans la section "Présentation" les spécifications des modèles disponibles.

Les ERK sont livrés avec une porte arrière et des panneaux latéraux. Plusieurs modèles de portes avant, ainsi qu'un certain nombre d'options de ventilation sont disponibles. Enfin des rails arrière peuvent être commandés en option si besoin (appareils profonds et lourds, fixation d'autres éléments par l'arrière).

Dans le cas d'une mobilité nécessaire de la baie technique ERK, il sera possible d'utiliser un support à roulettes : CBS- ERK.

Middle Atlantic met également à votre disposition un certain nombre d'options spécifiques aux ERK : porte avant, rail arrière.

Pour compléter le montage de cette baie technique, les étagères universelles de la série U ou les modèles «customisés»RSH pourront être utilisées. Il en va de même pour l'ensemble des faces de bouchages, supports câbles arrière, supports medias ou encore vis de fixation.

Point important : les baies ERK sont livrées montées.



SPÉCIFICATIONS :

PROFONDEUR 470 mm

ERK-1820

18 U - 19" - 470 mm de profondeur
Dimensions hors tout (HxLxP) : 905 x 559 x 508 mm

ERK-2120

21 U - 19" - 470 mm de profondeur
Dimensions hors tout (HxLxP) : 1038 x 559 x 508 mm

ERK-2720

27 U - 19" - 470 mm de profondeur
Dimensions hors tout (HxLxP) : 1305 x 559 x 508 mm

ERK3520

35 U - 19" - 470 mm de profondeur
Dimensions hors tout (HxLxP) : 1661 x 559 x 508 mm

ERK4020

40 U - 19" - 470 mm de profondeur
Dimensions hors tout (HxLxP) : 1883 x 559 x 508 mm

ERK4420

44 U - 19" - 470 mm de profondeur
Dimensions hors tout (HxLxP) : 2061 x 559 x 508 mm

PROFONDEUR 600 mm

ERK-1825

18 U - 19" - 600 mm de profondeur
Dimensions hors tout (HxLxP) : 905 x 559 x 635 mm

ERK-2125

21 U - 19" - 600 mm de profondeur
Dimensions hors tout (HxLxP) : 1038 x 559 x 635 mm

ERK-2725

27 U - 19" - 600 mm de profondeur
Dimensions hors tout (HxLxP) : 1305 x 559 x 635 mm

ERK3525

35 U - 19" - 600 mm de profondeur
Dimensions hors tout (HxLxP) : 1661 x 559 x 635 mm

ERK4025

40 U - 19" - 600 mm de profondeur
Dimensions hors tout (HxLxP) : 1883 x 559 x 635 mm

ERK4425

44 U - 19" - 600 mm de profondeur
Dimensions hors tout (HxLxP) : 2061 x 559 x 635 mm

