



NOMENCLATURE

VP 8 5 R (TL)



Woofer fixe : Polypropylène

- Bonne rigidité + Faible masse
- Bonne reproduction des basses fréquences

Tweeter fixe : Dôme tissu

- Bonne rigidité + Faible masse
- Bonne reproduction des hautes fréquences



Adaptateur Rond/Carré : 

Transformez à tout moment
cette **enceinte ronde** en **enceinte carrée** !
(cliquer ici pour voir l'adaptateur)

La nouvelle génération d'enceintes encastrables Visual Performance établit un nouveau standard et combine discrétion, style contemporain et performances acoustiques remarquables. Les enceintes 8" VP se déclinent en 3 formes (rectangulaires, rondes ou carrées) et dans trois configurations sonores différentes (voir ci-après), de sorte que l'architecte d'intérieur ou l'installateur peuvent choisir la configuration qui convient le mieux à l'espace architectural tout en assurant le niveau de qualité sonore souhaité par le client.

4 niveaux de performance disponibles pour les 8" rondes :

LEVEL 0 :

Woofer fixe : Polypropylène avec bande périphérique caoutchouc

Tweeter fixe : Dôme tissu, refroidi par ferrofluide

LEVEL 2 :

Woofer pivotant : Polypropylène texturé avec bande périphérique caoutchouc

Medium pivotant : Polypropylène texturé avec bande périphérique caoutchouc
Tweeter pivotant : Dôme tissu, refroidi par ferrofluide

LEVEL 6 :

Woofer pivotant : Kevlar/Nomex feuilleté avec bande périphérique caoutchouc
Medium pivotant : Kevlar/Nomex laminé avec bande périphérique caoutchouc
Tweeter pivotant : Dôme recouvert de poudre d'aluminium, refroidi par ferrofluide

LEVEL 8 :

Woofer pivotant : Fibre carbone/Rohacell feuilleté avec bande périphérique caoutchouc
Medium pivotant : Fibre carbone/Rohacell feuilleté avec bande périphérique caoutchouc
Tweeter pivotant : Dôme céramique, refroidi par ferrofluide

Le design des nouvelles VP a été modélisé sur ordinateur afin d'assurer une réponse en fréquence et une signature sonore homogènes à n'importe quel niveau de pression sonore, tout en minimisant de manière significative la distorsion à volume élevé.

Le cône de dispersion sonore possède une ouverture bien plus large que des enceintes "standards" (+/- 60°), ce qui offre plus de souplesse en terme d'installation, puisqu'il est ainsi possible de désaxer l'enceinte sans compromettre la qualité audio perçue.

Le woofer est conçu pour pouvoir se déplacer 3 fois plus que celui d'une enceinte standard, délivrant ainsi des basses-fréquences plus présentes et plus précises. Woofer et tweeter bénéficient d'une diffraction faible. De plus, les HP ont été positionnés plus en avant afin de réduire les problèmes de réflexion acoustique et d'augmenter la précision de l'image acoustique. La baffle en aluminium moulé sous pression augmente la rigidité de l'enceinte et la clarté sonore.

Enfin, la grille de protection de l'enceinte est munie sur l'envers d'un tissu protecteur temporaire qui évitera toute coulure lors de sa mise en peinture.

Les VP80R sont vendues par paire.



SPÉCIFICATIONS :

Haut Parleurs (LEVEL 0):

- Woofer fixe 203mm : Polypropylène avec bande périphérique caoutchouc
- Tweeter fixe 25mm : Dôme tissu, refroidi par ferrofluide

Bande Passante : 42Hz à 20kHz \pm 3dB

Impédance : 8 Ohms nominal / 6 Ohms minimum

Puissance Admissible : 5 à 125W

Sensibilité : 90dB SPL (2,83v/1m)

Dimensions Extérieures (Dia. x P) : 295x95mm

Dimensions Extérieures avec adaptateur SQ (H x L x P) : 299x299x95mm

Dimensions de découpe (Dia.) : 257mm

Poids Emballé : 5,7Kg/paire

VP80R

Enceinte Plafond 8", 125W, HP Level 0, 2 Voies

SONANCE

