



Cette nouvelle série 2017, plus esthétique et plus performante que la précédente, est toujours destinée à la sonorisation de zones extérieures soumises à des conditions difficiles (pluie, vent, UV..) telles que : jardins, terrasses, abords de piscine, bateaux, etc...

Sur l'ensemble des 8 références disponibles et estampillées IP-66, woofer et tweeter ont été conçus avec les mêmes matériaux que la gamme multi-primée VISUAL PERFORMANCE. Ainsi, une augmentation de 250% de l'amplitude de déplacement du woofer permet une distorsion sensiblement réduite à des volumes élevés. Le diamètre des bobinages a lui aussi été augmenté de 7,44mm. Le tweeter est pourvu d'une chambre de compression offrant une plus faible fréquence de cross-over et un meilleur refroidissement. HP imperméables à l'eau et enceinte en polypropylène scellé garantissent performances et durée de vie.

La gamme comporte 3 tailles d'enceintes (Large 8??, Medium 6?? et Small 5??), 2 niveaux de performances (tweeter tissu & woofer polypropylène texturé pour le niveau 1. Tweeter aluminium & woofer Kevlar / Nomex stratifié avec bordure Santoprene pour le niveau 2) et des modèles stéréo (-SST : un vrai son stéréo avec une seule et unique enceinte).

Enfin, toutes les MARINER sont livrées avec un étrier "FastMount" offrant une fixation rapide et simple (au mur, au plafond, sur un poteau, etc.), permettant d'orienter sur 180° l'angle de dispersion sonore. Pour une finition parfaite et plus de fiabilité, le câble HP passe au travers de l'enceinte par l'arrière pour venir se raccorder à des connecteurs protégés de la corrosion situé en face avant.

Les Mariner 86 acceptent une puissance de 125W et sont vendues par paire.
Finition blanche en standard, noire sur commande.



SPÉCIFICATIONS :

- **Tweeter** : Dôme Aluminium de 25mm, refroidi par ferrofluide, avec chambre de compression
- **Woofer** : Cône Kevlar / Nomex stratifié de 203mm avec bordure Santoprene
- **Bande Passante** : 50Hz - 20kHz ± 3dB
- **Impédance** : 8 ohms nominal / 6 ohms minimum
- **Puissance Admissible** : 5 watts minimum / 125 watts maximum
- **Sensibilité** : 91dB SPL (2.83V / 1 mètre)

M86 | MARINER Serie 2017

Enceinte Extérieure IP-66 LARGE, Niveau de performance 2, 125W



- **Environnement** : Conforme aux spécifications Mil 810 pour l'humidité, le brouillard salin, la température et les UV, indice d'étanchéité IP-66
- **Températures Opérationnelles** : -25°C - 65°C
- **Dimensions (L x H x P)** : 229 x 356 x 218mm
- **Grille** : Aluminium perforé
- **Poids** : 9 kg, la paire



Pilote Films : 33 rue Godefroy, 92800 PUTEAUX
tél : 01 49 00 13 50 - email : info@pilotefilms.com
web : www.pilotefilms.com



