



Parmi les premiers pionniers de la sonorisation paysagère, Sonance ré-invente aujourd'hui sa gamme Landscape Serie avec une nouvelle génération d'enceintes satellites et de subwoofers pour l'extérieur.

Entièrement repensés et redessinés, subwoofers et enceintes satellites LS offrent des performances audio ultimes empruntées à la gamme Visual Performance et une robustesse à toute épreuve héritée de la Gamme Visual Performance Extreme. La nouvelle gamme Landscape Serie ouvre ainsi la voie à un son de qualité supérieure pour les applications de sonorisation de tout espace extérieur et offre une expérience totalement immersive en plein air.

La LS4T-SAT appartient à la première génération d'enceinte Sonance à intégrer un transformateur à noyau avec molette de sélection 70V / 100V ou 8 ohms, ce qui la rend très versatile en terme d'application extérieure.

Le système LS se fond dans le paysage, le long des allées, niché au coeur de vos plantations, monté dans les arbres, et partout où vous voulez que votre audio atteigne et offre une esthétique paysagère supérieure avec son design discret et sa finition irréprochable.

La LS4T-SAT est vendue à l'unité.



EN BREF

Esthétique

- ? Conçu pour se fondre dans un environnement paysager
- ? Construction composite, matériaux moulés et teintés dans la masse. Ne s'écaille pas, ne ternit pas au fil du temps.

Performances

- ? Système évolutif offrant une couverture parfaitement uniforme et une performance sonore inégalée dans tout type d'espace.
- ? Nouveau woofer de 114mm

? Transformateur à noyau et molette de sélection : 40W, 20W, 10W, (5W 70V), 8 ohms

Installation

? Filetage mâle pour options de montage.

? Conception de l'articulation améliorée.

Environnement

? Boîtier composite résistant aux UV

? ABS haute température, boîtier étanche scellé non corrosif pour resister aux conditions extrêmes

? Grille de protection non corrosive

? IP66 et STD 810 (norme Armée US).

SPÉCIFICATIONS :

? **Tweeter** : Dôme en polyuréthane (25 mm)

? **Woofers** : Cône en polypropylène moulé par injection avec bordure en caoutchouc Santoprene? (114 mm)

? **Bande Passante** : 75Hz - 20kHz ± 3dB

? **Molette de sélection** : 40W, 20W, 10W, (5W 70V), 8 ohms

? **Boîtier** : ABS haute température, étanche et non corrosif

? **Dimensions (L x Dia.)** : 205 mm x 130 mm



