



Le SW-515-RX est récepteur HDBT couplé à un switcher 3 entrées. Il est parfait pour les petites et moyennes salles de réunions d'entreprise ou de cours.

Grâce à sa technologie CEC et à la commutation des entrées automatique, le SW-515-RX pourra fonctionner de manière autonome, sans intervention ou manipulation de l'utilisateur.

EN BREF :

- Récepteur HDBT avec Switcher 4K-UHD pour salles de réunion éducatives ou d'entreprise
- Commutation automatique ou manuelle entre une source HDBaseT distante ou 2 HDMI locales
- USB 2.0 bidirectionnel pour la connexion de webcams, d'écrans tactiles intelligents et de microphones
- L'entrée USB-C prend en charge la fonctionnalité « Alt-Mode » pour la connexion d'appareils AV et USB via un seul câble
- Déclenchement CEC automatique ou manuel pour allumage/extinction des écrans ou projecteurs connectés compatibles
- Condition de déclenchement des relais basée sur présence du signal source
- Prend en charge le contenu source jusqu'à 4K / 60 Hz / 4:2:0 avec HDCP 2.2

SPÉCIFICATIONS :

Audio et vidéo

- Entrées : 2x HDMI In: 19 broches type A | 1x entrée HDBT: RJ-45 8 broches femelle
- Sorties : 1x sortie HDMI : 19 broches type A | 1x sortie audio: Phoenix 3 broches | 1x sortie ligne: stéréo TRS 3,5 mm (1/8 po)
- Encodage vidéo de sortie : HDBaseT? Classe C
- Débit de données d'encodage : 9.2Gbps
- Latence de bout en bout : 10 micro secondes
- Formats audio : 2 canaux analogiques / PCM | Multicanal : LPCM
- Résolutions vidéo (max) :
1920x1080p @ 60Hz 12bit : 15m (HDMI) | 150m(CAT6 | 150m (CAT6a/7)
1920x1080p @ 60Hz 16bit : 15m (HDMI) | 150m(CAT6 | 150m (CAT6a/7)
3840x2160p à 30 Hz 8 bits 4: 4: 4 : 7m (HDMI) | 100m(CAT6 | 100m (CAT6a/7)
4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 : 7m (HDMI) | 100m(CAT6 | 100m (CAT6a/7)
- Normes prises en charge : DCI | RVB
- Pixel d'horloge maximale : 297 MHz

Communication et contrôle

- HDMI : HDMI | HDCP 2.2 | EDID | DVI / D pris en charge avec l'adaptateur (non inclus)
- HDBaseT : HDMI | HDCP 2.2 | EDID | CEC | Audio 2 canaux | USB
- RS-232 : 1x port Contrôle : Phoenix 3 broches | 1x port Passthrough : Phoenix 3 broches
- Ethernet : 2 x femelle RJ-45 à 8 broches | Interface Web | Contrôle IP | Bidirectionnel sur HDBaseT?
- IR : 1x TX - 3,5 mm TS stéréo
- Relais : 1x Écran UP : Phoenix 3 broches | 1x Écran DWN : Phoenix 3 broches

- USB : 2x hôte USB : USB-B | 3x périphérique USB : USB-A

Alimentation

- Alimentation : 12V DC 2A
- Consommation électrique maximale : 16,25 W

Environnement

- Température de fonctionnement 0 ° C ~ 45 ° C | 10% ~ 90%, sans condensation
- Température de stockage -20 ° C ~ + 70 ° C | 10% ~ 90%, sans condensation
- BTU maximum : 55 BTU / h

Dimensions et poids

- Unités de rack : - Hauteur (avec / sans pieds) : 45mm / 42mm
- Largeur (avec / sans brackets) : 263mm / 220mm
- Profondeur (avec / sans poignées) : 149mm / 149mm
- Poids 0,97 kg

Certifications

- Sécurité et émissions : CE | FCC | RoHS

SW-515-RX | Switchers "Présentation"

Récepteur HDBT avec Switcher 4K-UHD à 3 entrées, ports USB, Relais et double Ethernet (4K:100m)

WyreStorm

